

Type	HDS 655 (1.026)	
Connexion au réseau	230 V 1~ 50 Hz	230 V 1~ 60 Hz
Puissance connectée	3,2 kW	3,2 kW
Fusible (à action retardée)	16 A	16 A
Branchement de l'eau		
Température de la conduite d'amenée	max. 30 °C	
Quantité amenée	min. 1000 l/h (16,7 l/min)	
Hauteur d'aspiration lors du prélèvement depuis un récipient ouvert (température de l'eau jusqu'à 20°C)	0,5 m	
Données de puissance		
Débit en eau chaude / froide	350-700 l/h (5,8-11,7 l/min)	
Pression de travail pour eau chaude / froide (avec buse en série livrée)	3-11 MPa (30-110 bar)	
Débit en service à la vapeur	350 l/h (5,8 l/min)	
Pression de travail pour service à la vapeur (avec buse de vapeur 4.766-023)	max. 3,2 MPa (32 bar)	
Température de travail		
- eau chaude	max. 90 °C	
- service à la vapeur	98-155 °C	
Aspiration du produit de nettoyage	0 - 35 l/h (0-0,6 l/min)	
Puissance du brûleur	57 kW	
Force de recul du pistolet vaporisateur manuel	24 N	
Emission de bruit		
Niveau de pression acoustique (EN 60704-1)	70 dB (A)	
Niveau de puissance sonore garanti (2000/14/CE)	87 dB (A)	
Vibrations de l'appareil		
Valeur globale de vibrations (ISO 5349)		
Pistolet à main	2,0 m/s²	
Tuyau de pulvérisation	2,2 m/s²	
Carburants		
Combustible	Huile de chauffage EL ou Diesel	
Quantité d'huile	0,75 l	
Type d'huile	Huile pour moteurs 15W40 (6.288-050.0)	
Dimensions et poids		
Longueur x largeur x hauteur	1285x690x835 mm	
Poids sans accessoires	130 kg	
Réservoir de combustible	25 l	
Récipient du produit de nettoyage	20 l	