

MODELE	T 152		
CILINDREE cm <sup>3</sup>	51.7		
PUISSANCE Kw / CV	1.8 / 2.4		
CARBURATEUR	A MEMBRANA WALBRO WYK PRIMER TYPE		
ALLUMAGE	DIGITAL		
CAP. DU RESERVOIR CARBURANT	CAP. 1.1 Lt		
EMBRAYAGE	Ø 78 mm / MOD. PROFESSIONNEL		
RAPPORT DE REDUCTION	50 : 1 EPICYCLOIDAL A DOUBLE STADE		
POIDS TOT.	35 Kg.		
POIDS DE GRIP	12 Kg.		
DIAMETRE DES MECHEs mm.	100 - 150 - 200 - 250 - 300		
BALLAST	5 Kg pour ballast		
<b>est conforme aux spécifications de la directive 2006/42/CE,89/336/CE,2004/108/CE,2000/14/CE,2002/44/CE</b> La détermination du niveau de puissance sonore, Mesurée et Garantie, a été exécutée sur la base de la directive 2004/14/CE, annexe V, en application à la règle EN ISO 22868			
PRESSION ACUSTIQUE	PUISSANCE ACUSTIQUE	NIVEAU DE VIBRATIONS	REGIME MOTEUR
AU RALENTI 74 dB (A) REG.MAX. 98 dB (A)	CONDIITIONS DE TRAVAIL 107 dB (A)	AU RALENTI 4.7 m/s <sup>2</sup> REG.MAX. (sans mèche) 5.1 m/s <sup>2</sup>	AU RALENTI 2800 / 3000 g / min AU TRAVAIL ± 8000 g / min REG. MAX. 10.500 g / min

